



Общество с ограниченной ответственностью

Промышленная ВОДОЧИСТКА

Научно-производственное объединение

тел.: 8-800-700-3794 (РОССИЯ)

8-800-1003794 (КАЗАХСТАН)

E-mail: sale@polyfactory.ru

сайт: <https://polyfactory.ru>

Прайс-лист

на продукцию собственного производства. жиρο - и пескоуловители.

Оборудование для ресторанов и торговых центров

Жироуловители

1. Жироуловители серии "Стандарт" - абсолютно надежная, самая простая, но не менее эффективная, по сравнению с более дорогими моделями, конструкция





Модель		Производительность, м ³ /час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм**			Цена, руб
				Длина	Ширина	Высота	
	СПБ 0,35-20	0,35	20	420	320	300	4 990
	СПБ 0,5-25	0,5	25	420	320	370	5 990
	СПБ 0,5-30	0,5	30	420	370	370	6 490
	СПБ 0,5-40	0,5	40	520	370	370	6 990
	СПБ 0,75-50	0,75	50	520	470	370	7 990
	СПБ 1,0-60	1,0	60	520	470	420	8 990
	СПБ 1,0-70	1,0	70	620	470	420	9 490
	СПБ 1,0-80	1,0	80	720	470	420	9 990
	СПБ 1,25-90	1.25	90	720	520	420	10 990
	СПБ 1,5-100	1.5	100	770	520	420	11 990
	СПБ 1,5-125	1.5	125	820	620	420	12 490
	СПБ 1,75-150	1.75	150	820	620	470	13 490
	СПБ 1,75-175	1.75	175	820	620	520	14 990

** / - при исполнении с патрубками 110 мм высота изделия увеличивается на 60 мм

2. Жироуловители серии "Профи" - профессиональное оборудование для очистки сточных вод от жировых загрязнений и взвешенных частиц. Оснащены удобными быстросъемными лотками для сбора мусора. Конструктивные особенности жироуловителей для кафе серии "Профи" позволяют свести к минимуму время крайне неприятной процедуры полной очистки жироотделителя и предотвращают возникновение аварийных ситуаций.
















Наиболее актуальны при подключении насосов типа "Sololift"

Модель	Производительность, м³/час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм**			Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота	
 СПБ 0,35-20	0,35	20	420	320	300	6 990
 СПБ 0,5-25	0,5	25	420	320	370	7 490
 СПБ 0,5-30	0,5	30	420	370	370	7 990
 СПБ 0,5-40	0,5	40	520	370	370	8 990
 СПБ 0,75-50	0,75	50	520	470	370	9 490
 СПБ 1,0-60	1	60	520	470	420	9 990
 СПБ 1,0-70	1	70	620	470	420	10 490
 СПБ 1,0-80	1	80	720	470	420	10 990
 СПБ 1,25-90	1,25	90	720	520	420	11 990
 СПБ 1,5-100	1,5	100	770	520	420	12 990
 СПБ 1,5-125	1,5	125	820	620	420	13 990
 СПБ 1,75-150	1,75	150	820	620	470	14 990
 СПБ 1,75-175	1,75	175	820	620	520	15 990

** / - при исполнении с патрубками 110 мм высота изделия увеличивается на 60 мм

3. Аэрируемые жирословители Аэро -это совокупность традиционных и весьма эффективных отстойников с биологической очисткой поступающих стоков. Принцип действия тот же, что и в давно существующих аэротенках, прекрасно зарекомендовавших себя в области очистки хоз-бытовых стоков.
















Модель	Производительность, м³/час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм**			Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота	
 0,35-20 Аэро	0,35	20	400	280	280	21 950
 0,5-25 Аэро	0,5	25	400	300	350	22 650
 0,5-30 Аэро	0,5	30	400	350	350	23 300
 0,5-40 Аэро	0,5	40	500	350	350	24 950
 0,75-50 Аэро	0,75	50	500	450	350	26 600
 1,0-60 Аэро	1,0	60	500	450	400	27 600
 1,0-70 Аэро	1,0	70	600	450	400	28 990
 1,0-80 Аэро	1,0	80	700	450	400	34 900
 1,25-90 Аэро	1,25	90	700	500	400	36 990
 1,5-100 Аэро	1,5	100	750	500	400	37 990
 1,5-125 Аэро	1,5	125	800	550	400	40 890
 1,75-150 Аэро	1,75	150	800	600	450	44 990
 1,75-175 Аэро	1,75	175	800	600	500	47 990

** / - при исполнении с патрубками 110 мм высота изделия увеличивается на 60 мм

4. Автоматический жиросборщик Автосбор – это отстойник, оснащенный скиммерами – специальными устройствами для сбора и отведения жира из жиросборителей.








Модель		Производительность, м³/час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм**			Количество колес скиммера	Цена, руб
				Длина	Ширина	Высота		
	0,35-20 Автосбор	0,35	20	420	320	300	1	29 000
	0,5-25 Автосбор	0,5	25	420	320	370	1	29 500
	0,5-30 Автосбор	0,5	30	420	370	370	1	31 000
	0,5-40 Автосбор	0,5	40	520	370	370	2	34 500
	0,75-50 Автосбор	0,75	50	520	470	370	2	36 000
	1,0-60 Автосбор	1,0	60	520	470	420	2	37 000
	1,0-70 Автосбор	1,0	70	620	470	420	2	37 500
	1,0-80 Автосбор	1,0	80	720	470	420	2	38 000
	1,25-90 Автосбор	1,25	90	720	520	420	3	39 000
	1,5-100 Автосбор	1,5	100	770	520	420	3	39 500
	1,5-125 Автосбор	1,5	125	820	620	420	3	41 000
	1,75-150 Автосбор	1,75	150	820	620	470	3	43 000
	1,75-175 Автосбор	1,75	175	820	620	520	3	45 000

** / - при исполнении с патрубками 110 мм высота изделия увеличивается на 60 мм

5. Цеховые жирословители для канализации - жирословители больших объемов, предназначенные для работы на крупных пищевых или косметических производствах. Производительность цеховых жирословителей СПБ до 10 литров в секунду (до 36 кубических метров в час) позволяет очищать значительные объемы промышленных стоков, до нормативных уровней ПДК, перед сбросом в городскую канализационную сеть.



Модель	Производительность, м ³ /час	Пиковый сброс, л	Объем, л	Габариты, мм**			Цена, руб
				Длина	Ширина	Высота	
 СПБ 2,0-200 (0,55 литр/сек)	2	200		820	620	620	19 990
 СПБ 2,0-250 (0,55 литр/сек)	2	250		920	620	670	22 990
 СПБ 3,6 - 250 (1 литр/сек)	3,6	250	500	1020	720	900	29 800
 СПБ 7,0-500 (2 литр/сек)	7	500	1000	1420	920	1000	40 200
 СПБ 11,0-750 (3 литр/сек)	11	500	1000	1720	1120	1000	58 700
 СПБ 14,0-1000 (4 литр/сек)	14	1000	2000	2120	1120	1000	68 900
 СПБ 25,0-1800 (7 литр/сек)	25	1800	3600	2320	1620	1100	103 500
 СПБ 36,0-2400 (10 литр/сек)	36	2400	4800	2620	1620	1300	126 500

Все цеховые жирословители могут быть изготовлены с патрубками 110, 160 или 200 мм

Доп.комплектация цеховых жирословителей:













- датчик уровня жира с блоком оповещения
- датчик уровня ила с блоком оповещения датчик переполнения.

Возможно изготовление утепленных корпусов для эксплуатации в холодных условиях.

Пескоуловители

1. Пескоуловители серии "Профи" - наиболее распространенные пескоуловители (крахмалоуловители) устанавливающиеся непосредственно под мойку (моечную ванну и проч.) в небольших и средних кафе, прочих предприятиях общепита, или в соответствующих отделах магазинов. Являются наиболее распространенными для установки в сетях "Пятерочка", "Магнит", "Перекресток" и других.




Модель	Производительность, м ³ /час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм**			Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота	
 СПБ 0,5-25	0,5	25	420	320	370	8 990
 СПБ 0,5-30	0,5	30	420	370	370	9 490
 СПБ 0,5-40	0,5	40	520	370	370	9 990
 СПБ 0,75-50	0,75	50	520	470	370	10 490
 СПБ 1,0-60	1	60	520	470	420	10 990
 СПБ 1,0-70	1,0	70	620	470	420	11 990
 СПБ 1,0-80	1,0	80	720	470	420	12 490
 СПБ 1,25-90	1,25	90	720	520	420	12 990
 СПБ 1,5-100	1.5	100	770	520	420	13 990
 СПБ 1,5-125	1,5	125	820	620	420	14 990
 СПБ 1,75-150	1.75	150	820	620	470	15 990
 СПБ 1,75-175	1,75	175	820	620	520	16 990

** / - при исполнении с патрубками 110 мм высота изделия увеличивается на 60 мм

2. Серия пескоуловителей "Клининг" - разработка, призванная облегчить труд уборщиц при ручной уборке помещений. Не требуют подключения дополнительного оборудования (ванн, поддонов и проч.), просты в монтаже и максимально удобны в эксплуатации. Разработаны по просьбе клининговой компании "Блеск Сервис", для максимального удобства и эффективности работы уборщиц.



Модель		Пиковый сброс, л	Габариты, мм			Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота	
	СПБ 25	25	420	320	370	10 990
	СПБ 30	30	420	370	370	11 990
	СПБ 40	40	520	370	370	13 990
	СПБ 50	50	520	470	370	14 990
	СПБ 70	70	820	470	370	19 990
	СПБ 100	100	920	570	370	27 990









3. Серия пескоуловителей "Клининг-М" – усовершенствованный аналог пескоуловителей «Клининг». Модель оснащена заливной горловиной (d 300 mm) с удобным креплением фильтровального мешка для сбора мусора. Доступность фильтровальных мешков и удобство эксплуатации сделали эту серию наиболее востребованной для ручной уборки помещений.



Модель		Пиковый сброс, л	Габариты, мм			Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота	
	СПБ 40	40	520	370	370	15 990
	СПБ 50	50	520	470	370	16 990
	СПБ 60	60	620	470	370	18 990
	СПБ 80	80	1000	500	370	28 990




4. Серия пескоуловителей "Клининг-ПМ" – песколовки для поломоечных машин. Выпускаются в трех вариантах - для машин с залповым сбросом до 40 л., до 60 и до 100 литров. По требованию Заказчика могут быть изготовлены пескоуловители для поломоечных машин с залповым сбросом 120 и более литров. В качестве фильтровального элемента используется ПП мешок, обеспечивающий высокую степень очистки и удобство эксплуатации.



Модель		Пиковый сброс, л	Габариты, мм			Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота	
	СПБ 40	40	1000	440	200	17 990
	СПБ 60	60	1100	600	200	21 990
	СПБ 100 (А)	100	1250	650	270	32 990
	СПБ 100 (В)	100	1450	750	200	32 990
	СПБ 150 (А)	150	1450	750	270	34 990
	СПБ 150 (В)	150	1650	900	200	34 990
	СПБ 200 (А)	200	1650	900	270	38 990
	СПБ 200 (В)	200	1800	1100	200	38 990

5. Пескоуловитель с трапом -для слива и очистки воды, загрязнённой в процессе уборки помещений. С одинаковым успехом может использоваться как для ручной уборки помещений, так и для слива отработанной воды с поломоечных машин любой производительности.



Модель		Пиковый сброс, л	Объем, л	Габариты, мм			Цена, руб
				Длина	Ширина	Высота	
	СПБ 100	100	300	1000	600	500	74 600
	СПБ 200	200	600	1450	700	600	99 900
	СПБ 300	300	900	1700	750	700	126 400
	СПБ 500	500	1500	1800	800	1050	152 600
	СПБ 800	800	2400	2000	1000	1200	209 400
	СПБ 1000	1000	3000	2200	1050	1300	236 600

Все представленное оборудование сертифицировано в соответствии с законодательством РФ Система менеджмента в области качества сертифицирована по ГОСТ ISO 9001-2011